

## Anvisning för skydd och underhållsrengöring av terrazzogolv och -trappsteg:

Det rekommenderas att bestryka terrazzo med skyddsmedel **WETROK-POROSOL** före användning; detta i sin tur kan vid önskan täckas med vattenbaserat vax **WETROK STONER**. Daglig underhållsrengöring av stenytor täckta med **WETROK-STONER** utförs bäst med en skurmaskin. Mindre ytor kan rengöras med en flat mikrofibermopp. Kombiskurmaskiner av typ Wetrok- Duomatic eller EasyRider passar bäst för daglig rengöring. För periodisk sprayrengöring används en golvvårdsmaskin av typ Wetrok-Monodisc HC eller UHS.

### 1. För daglig golvtvätt:

- **10-yleispesu** – tvättlösningen förbereds genom att blanda 10-25 ml av koncentrat i 5 liter kallt vatten; golvet rengörs med en kombiskurmaskin eller en flat mopp, sköljning behövs inte; överdosera inte koncentratet för att bättre skydda den vaxade ytan;
- **Stoner** – det rekommenderas att använda vattenlösning av Stoner i stället för 10-yleispesu varannan eller var tredje dag eller minst en gång i veckan. Stoner-lösningen förbereds genom att blanda 10-150 ml av Stoner-vax i 5 liter kallt vatten. Vid mycket smutsiga golv ger två gångers rengöring bättre resultat; dvs golvet rengörs först med lösning av 10-yleispesu och därefter med vattenlösning av Stoner;
- **Exal 2001** – medlet hjälper att avlägsna fastnat skikt av smuts och fett från ytan, avlägsnar även oljerester. Tvättlösningen förbereds genom att blanda 10-25 ml av koncentrat i 5 liter kallt vatten. Rengöringsintervall enligt behov. Sköljning behövs inte. Lämplig för användning i maskiner.

### 2. För att fräscha upp en mattsliten vaxad yta :

- **Stoner** – vattenbaserad lösning förbereds med koncentrat och vatten i förhållande 1:1. Lösningen sprayas på ytan; därefter behandlas ytan med skurmaskin Wetrok-Monodisc HS (hög hastighet) eller UHS (ultrahög hastighet), med vit eller rosa skurredell av 3M Scotch-Brite. Poleringsfrekvensen beror på hur intensivt ytan används och den skyddsnivå som entrémattorna ger. Ju oftare golvet poleras desto bättre är resultaten. Uppskattningsvis frekvens – 1 till 4 gånger i månaden. Så kan man betydligt uppskjuta behovet att avlägsna vaxet och vaxa på nytt.
- Vid mycket smutsiga golv rekommenderas det att rengöra golvet med 10-yleispesu eller vattenlösning av Exal 2001 före sprayrengöringen, helst med en kombiskurmaskin.